

## SKINDICHT® BL-M



### Beneficios

- Se utiliza cuando hay que tapar un orificio roscado

### Ámbito de uso

- Construcción de maquinaria y aparatos
- Construcción de motores eléctricos

### Características de producto

- Se monta con un destornillador

### Composición de producto

- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

### Características técnicas

**Clasificación ETIM 5/6**  
ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000032  
ETIM 5.0/6.0 Class-Description:  
Tapones para prensaestopas



**Certificaciones**  
Pendiente de UL



**Bajo demanda**  
Con junta tórica FKM



**Material**  
Cuerpo: latón niquelado  
Junta tórica: NBR



**Grado de protección:**  
IP 54  
IP 68 (con junta tórica)



**Rango de temperaturas**  
Con junta tórica desde -30 °C hasta +100 °C  
Sin junta tórica desde -60 °C hasta +200 °C

| Referencia                        | Denominación de pieza/<br>tamaño | Longitud media C mm | Longitud roscada D mm | Ø mm exterior | Unidad / unid.<br>embalaje |
|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|
| <b>SKINDICHT® BL-M</b>            |                                  |                     |                       |               |                            |
| BL-M-M12_MPX                      | M 12 x 1,5                       | 7.5                 | 5                     | 14.0          | 100                        |
| BL-M-M16_MPX                      | M 16 x 1,5                       | 8.0                 | 5                     | 18.0          | 100                        |
| BL-M-M20_MPX                      | M 20 x 1,5                       | 9.5                 | 6                     | 22.0          | 100                        |
| BL-M-M25_MPX                      | M 25 x 1,5                       | 11.0                | 7                     | 28.0          | 100                        |
| BL-M-M32_MPX                      | M 32 x 1,5                       | 12.0                | 8                     | 35.0          | 50                         |
| BL-M-M40_MPX                      | M 40 x 1,5                       | 13.0                | 9                     | 44.0          | 25                         |
| BL-M-M50_MPX                      | M 50 x 1,5                       | 15.0                | 9                     | 54.0          | 10                         |
| BL-M-M63_MPX                      | M 63 x 1,5                       | 16.0                | 10                    | 70.0          | 10                         |
| BL-M-M75_MPX                      | M 75 x 1,5                       | 17.0                | 11                    | 80.0          | 1                          |
| <b>SKINDICHT® BL-M con O-ring</b> |                                  |                     |                       |               |                            |
| BL-M-M12-OR_MPX                   | M 12 x 1,5                       | 7.5                 | 5                     | 14.0          | 100                        |
| BL-M-M16-OR_MPX                   | M 16 x 1,5                       | 8.0                 | 5                     | 18.0          | 100                        |
| BL-M-M20-OR_MPX                   | M 20 x 1,5                       | 9.5                 | 6                     | 22.0          | 100                        |
| BL-M-M25-OR_MPX                   | M 25 x 1,5                       | 11.0                | 7                     | 28.0          | 100                        |
| BL-M-M32-OR_MPX                   | M 32 x 1,5                       | 12.0                | 8                     | 35.0          | 50                         |
| BL-M-M40-OR_MPX                   | M 40 x 1,5                       | 13.0                | 9                     | 44.0          | 25                         |
| BL-M-M50-OR_MPX                   | M 50 x 1,5                       | 15.0                | 9                     | 54.0          | 10                         |
| BL-M-M63-OR_MPX                   | M 63 x 1,5                       | 16.0                | 10                    | 70.0          | 10                         |

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.