

## SKINDICHT® MR-M ATEX

### Beneficios

- Permite utilizar prensaestopas con roscas de conexión de menor tamaño que los agujeros roscados ya existentes
- Con ranura guía para juntas tóricas
- Se monta con una llave inglesa

### Ámbito de uso

- Equipo grupo II / Categoría 2G+1D
- Dispositivos, aparatos y equipos
- Aplicaciones móviles offshore y marítimas
- Industria química y petroquímica

### Normas de referencia / Aprobaciones

- DIN EN 60079-0
- DIN EN 60079-7
- DIN EN 60079-31

### Composición de producto

- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

### Características técnicas

|                                                                                   |                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Clasificación ETIM 5/6</b><br>ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441<br>ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Prensaestopas |
|  | <b>Certificaciones</b><br>CE 0637 Ex II 2G<br>Ex eb IIC<br>Ex II 1D Ex ta IIIC<br>IECEx IBE 13.0028X              |
|  | <b>Material</b><br>Cuerpo: latón niquelado<br>Junta tórica: NBR                                                   |
|  | <b>Rango de temperaturas</b><br>de -30 °C hasta +90 °C                                                            |



| Referencia                  | Tuerca, macho<br>M1 | Tuerca, hembra<br>M2 | Altura media en<br>mm | SW tamaño de<br>llave mm | Longitud roscada<br>D mm | Ø mm exterior | Unidad / unid.<br>embalaje |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>SKINDICHT® MR-M ATEX</b> |                     |                      |                       |                          |                          |               |                            |
| MR-M-ATEXM16-M12_MPX        | 16 x 1,5            | 12 x 1,5             | 10.5                  | 17                       | 5                        | 19.0          | 50                         |
| MR-M-ATEXM20-M16_MPX        | 20 x 1,5            | 16 x 1,5             | 13                    | 22                       | 6                        | 24.5          | 50                         |
| MR-M-ATEXM25-M20_MPX        | 25 x 1,5            | 20 x 1,5             | 15                    | 27                       | 7                        | 30.1          | 25                         |
| MR-M-ATEXM32-M25_MPX        | 32 x 1,5            | 25 x 1,5             | 16.5                  | 34                       | 8                        | 37.2          | 25                         |
| MR-M-ATEXM40-M32_MPX        | 40 x 1,5            | 32 x 1,5             | 16.5                  | 41                       | 8                        | 45.6          | 10                         |
| MR-M-ATEXM50-M40_MPX        | 50 x 1,5            | 40 x 1,5             | 19.5                  | 50                       | 10                       | 55.3          | 5                          |
| MR-M-ATEXM63-M50_MPX        | 63 x 1,5            | 50 x 1,5             | 18.5                  | 65                       | 8.5                      | 71.3          | 5                          |

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.