


SKINTOP® MS-M-XL / SKINTOP® MSR-M-XL



SKINTOP® MS-M-XL



SKINTOP® MSR-M-XL



INFO

- ¡Con certificación IP69! Seguridad de funcionamiento probada incluso durante procesos de limpieza exigentes de máquinas e instalaciones con limpiadores de alta presión y agua caliente.

Beneficios

- Especial para paredes gruesas
- Máxima fiabilidad
- Descarga de tracción óptima
- Alcances de sujeción amplios y variables

Ámbito de uso

SKINTOP® MS-M-XL

- Con rosca de conexión larga para uso en paredes más gruesas
- Para zonas que requieren una estabilidad química y mecánica excepcionales
- Industria química.
- Tecnología de medición y control
- Construcción de maquinaria y aparatos

SKINTOP® MSR-M-XL

- Con inserto de sellado reductor, para sellar cables con diámetros exteriores menores.

Normas de referencia / Aprobaciones

- UL File Nr. E79903

Composición de producto

- Tuerca métrica según DIN EN 60423
- Basado en la información técnica de la DIN IEC 62444

Características técnicas

	Clasificación ETIM 5/6 ETIM 5.0/6.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0/6.0 Class-Description: Prensaestopas
	Aviso Dimensiones de instalación y pares de apriete, consulte el Apéndice T21
	Material Cuerpo: latón niquelado Inserto: poliamida Junta: CR Junta tórica: NBR
	Grado de protección: IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 4x, 6, 12
	Rango de temperaturas Dinámica: de -25 °C a + 100 °C Estática: de -40°C a +100°C

Referencia	Denominación de pieza/tamaño	Ø F mm	SW tamaño de llave mm	Longitud media C mm	Longitud roscada D mm	Unidad / unid. embalaje
SKINTOP® MS-M-XL						
MS-M-XL-M12_MPX	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	16	32.0	12	100
MS-M-XL-M16_MPX	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	20	38.0	12	50
MS-M-XL-M20_MPX	M 20 x 1,5	7 - 13.0	24	41.0	12	50
MS-M-XL-M25_MPX	M 25 x 1,5	9 - 17.0	29	42.5	12	25
MS-M-XL-M32_MPX	M 32 x 1,5	11 - 21.0	36	51.5	15	25
MS-M-XL-M40_MPX	M 40 x 1,5	19 - 28.0	45	54.5	15	10
MS-M-XL-M50_MPX	M 50 x 1,5	27 - 35.0	54	60.5	15	5
SKINTOP® MSR-M-XL						
MSR-M-XL-M12_MPX	M 12 x 1,5	2 - 5.0	16	32.0	12	100
MSR-M-XL-M16_MPX	M 16 x 1,5	2 - 7.0	20	38.0	12	50
MSR-M-XL-M20_MPX	M 20 x 1,5	5 - 10.0	24	41.0	12	50
MSR-M-XL-M25_MPX	M 25 x 1,5	6 - 13.0	29	42.5	12	25
MSR-M-XL-M32_MPX	M 32 x 1,5	7 - 15.0	36	51.5	15	25
MSR-M-XL-M40_MPX	M 40 x 1,5	15 - 23.0	45	54.5	15	10
MSR-M-XL-M50_MPX	M 50 x 1,5	22 - 29.0	54	60.5	15	5

Las fotografías e imágenes no son a escala ni deben considerarse representaciones fieles de los respectivos productos.