

SPG

Soportes pasacables grandes

- ▶ SPG: soportes de pasacables **para cables con cabeza** de 17 a 35 mm de diámetro
- ▶ SPG K0: soportes pasacables **para cables sin cabeza**
- ▶ Versión de pasacables sin orificio
- ▶ Colores gris y negro
- ▶ UL94V0 para ambos colores



SPG K0



Los soportes pasacables de la serie SPG permiten acomodar una gama de cables de 17 a 35 mm de diámetro dentro de los marcos divisibles de la serie DES.

Características

Material: Elastómero termoplástico (TPE)

Inflamabilidad: autoextinguible según UL94-V0 (gris o negro)

Temperatura: -40 °C... +110 °C (estática)

Propiedades: sin halógenos, sin siliconas

Productos relacionados

DES 24 DES PRED 63

DES 16 DES PRED 90-50

DES 10

DES Q

Producto también disponible en versión ATEX

Modelo/ Código	Ø del cable [mm]	Modelo/ Código	Piezas x paq.
			
SPG-0G_MPX	"sin agujero"	SPG-0B_MPX	
SPG-K0G_MPX	sin orificio/pasos Ø max. 32	SPG-K0B_MPX	
SPG-17G_MPX	17-18	SPG-17B_MPX	10
SPG-18G_MPX	18-19	SPG-18B_MPX	
SPG-19G_MPX	19-20	SPG-19B_MPX	
SPG-20G_MPX	20-21	SPG-20B_MPX	
SPG-21G_MPX	21-22	SPG-21B_MPX	
SPG-22G_MPX	22-23	SPG-22B_MPX	
SPG-23G_MPX	23-24	SPG-23B_MPX	
SPG-24G_MPX	24-25	SPG-24B_MPX	
SPG-25G_MPX	25-26	SPG-25B_MPX	
SPG-26G_MPX	26-27	SPG-26B_MPX	
SPG-27G_MPX	27-28	SPG-27B_MPX	
SPG-28G_MPX	28-29	SPG-28B_MPX	
SPG-29G_MPX	29-30	SPG-29B_MPX	
SPG-30G_MPX	30-31	SPG-30B_MPX	
SPG-31G_MPX	31-32	SPG-31B_MPX	
SPG-32G_MPX	32-33	SPG-32B_MPX	
SPG-33G_MPX	33-34	SPG-33B_MPX	
SPG-34G_MPX	34-35	SPG-34B_MPX	

