

SPP K

Soportes pasacables pequeños - de rango extendido

- Soportes pasacables para **cables sin cabeza** con diámetros de 2,5 a 14 mm
- Disponible sin agujero
- Colores gris y negro
- UL94V0 para ambos colores

Modelo/ Código	Ø del cable [mm]	Modelo/ Código	Piezas x paq.
●		●	
SPP-K0G_MPX	sin agujero	SPP-K0B_MPX	
SPP-K1G_MPX	2.5/7	SPP-K1B_MPX	
SPP-K2G_MPX	5/10	SPP-K2B_MPX	10
SPP-K3G_MPX	7.5/11.5	SPP-K3B_MPX	
SPP-K4G_MPX	10/14	SPP-K4B_MPX	



Los soportes pasacables de rango extendido (pasacables) forman parte de la familia SPP y permiten acomodar una gama de cables de 2,5 a 14 mm dentro de los marcos divisibles de la serie DES. También está disponible una versión de pasacables sin agujero para permitir el posible paso de un cable de avance.



Características

Material: Elastómero termoplástico (TPE)

Inflamabilidad: autoextinguible según UL94-V0 (gris o negro)

Temperatura: -40 °C... +110 °C (estática)

Propiedades: sin halógenos, sin siliconas



Productos relacionados

DES 24 DES L5 DES PRED

DES 16 DES L4 DES PRED 90

DES 10 DES L3 DES CLICK

DES Q DES L2